

VERSTELLBARE STELZLAGER PV 2.3/3.5

DATENBLATT

SPEZIFIKATIONEN

Der PV 2.3/3.5 ist ein Verstellbare Stelzlagers mit einem Bereich von 23–35 mm. Dieser Stelzlager ist durch sein Schraubklemmsystem verstellbar und besteht aus zwei Teilen. Alle Deckplatten und Zubehör für den Einsatz mit der Comfort-Reihe können auf diesem Träger platziert werden.

Das untere Stück hat acht vertikale Verstärkungsrippen und 4 Löcher. Das obere Stück des Comfort-Stelzlager hat acht Blockierrippen.

Farbe	Schwarz
Gewicht	156 g/Stücke
Support-Bereich	300 cm ²
Außendurchmesser	215 mm
Höhenverstellbarkeit	23-35 mm



Recycliertes-Material

Wetterfest

Gegen Temperaturen zwischen -25 und +70°C beständig

PP compound

Erfüllt die DTU-Norm 43.1 und 51.4

Tragekraft: 2.400 kg/m²

Getestet für Broof T4 und BFL-S1


ODERE COMFORT STELZLAGER




PV 3.5/5




PV 5/8



PV 8/11




PV 11/14




PV 14/17

STELZLAGER WANDAUSFÜHRUNG



AK 3.5/5



AK 5/8

DECKPLATTE

Für Fliesen



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Für Holz



CPV+

Andere



CO

ZUBEHÖR

Verlängerungsstück



F30



AF100

Neigungskorrektor



HS2



HA5

Zubehör



1 - 3 mm

TRAGEVERMÖGEN/M²

Holz

Um 600 mm L/B

1.350 kg/m²

Um 500 mm L/B

2.400 kg/m²

Um 400 mm L/B

3.750 kg/m²

Fliesen

600 x 600 mm (2,25 St/m²)

1.350 kg/m²

500 x 500 mm (4,00 St/m²)

2.400 kg/m²

400 x 400 mm (6,25 St/m²)

3.750 kg/m²

VERSTELLBARE STELZLAGER PV 2.3/3.5

DATENBLATT

VERPACKUNG

Beulet

Ausmaße	1.450 x 750 mm
Gewicht	7,8 kg
Menge	50 Stücke/Beulet

Palette

Ausmaße	1.200 x 1.100 x 2.200 mm
Gewicht	187,2 kg
Menge	24 Beulet/palette - 1.200 Stücke

Erfahren Sie hier, wie
nachhaltig unser Sortiment
ist:



Die Berechnung ist gültig bei ordnungsgemäßer Platzierung und Installation ohne Verlängerungsstücke.
Für eine höhere Konstruktion mit Verlängerungsstücken sind diese Ergebnisse nicht anwendbar.
Mindestens 1,5 Gewindegänge müssen in den Stelzlager eingedreht werden.



Made in Belgium