

PLOT RÉGLABLE PV 2.3/3.5

FICHE
TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

Le PV 2.3/3.5 est un plot réglable doté d'une portée de 23 à 35 mm. Ce plot est réglable grâce à son système de vis et est constitué de deux parties. Il peut accueillir toutes les plaquettes et tous les accessoires compatibles de la gamme Confort.

La partie inférieure est munie de 8 nervures de renfort verticales et 4 trous. La partie supérieure du plot Confort comporte 8 veines qui font office de blocage.

Couleur	noir
Poids	156 g/pièce
Surface du support	300 cm ²
Diamètre extérieur	215 mm
Hauteur réglable	23-35 mm



Matériaux recyclés



Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre -25 et +70° C



PP compound



Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4



Capacité : 2.400 kg /m²



Testé sur Broof T4 et BFL-S1


AUTRE PLOTS CONFORT




PV 3.5/5




PV 5/8



PV 8/11




PV 11/14




PV 14/17

AUTRE PLOTS POUR PÉRIPHÉRIE



AK 3.5/5



AK 5/8

PLAQUETTES

Dalles



C2/4T



C3/4T



C6/4T



STICKSOL

Bois



CPV+

Autre



CO

ACCESSOIRES

Rallonge



F30



AF100

Correcteur de pente



HS2



HA5

Intercalaires



1 - 3 mm

CHARGE/M²

Bois

Tous les 600 mm L/l 1.350 kg/m²
Tous les 500 mm L/l 2.400 kg/m²
Tous les 400 mm L/l 3.750 kg/m²

Dalles

600 x 600 mm (2,25 pces/m²) 1.350 kg/m²
500 x 500 mm (4,00 pces/m²) 2.400 kg/m²
400 x 400 mm (6,25 pces/m²) 3.750 kg/m²

PLOT RÉGLABLE PV 2.3/3.5

FICHE
TECHNIQUE

EMBALLAGE

Sac

Dimensions 1.450 x 750 mm
Poids 7,8 kg
Quantité 50 pces/sac

Palette

Dimensions 1.200 x 1.100 x 2.200 mm
Poids 187,2 kg
Quantité 24 sacs/palettes – 1.200 pces

Découvrez ici à quel point
notre assortiment est
durable:



Calcul est valable avec un placement correct et une installation sans pièces d'extension. Pour une construction plus haute avec des rallonges, ces résultats ne sont pas valables. Un minimum de 1,5 filets doit être enfilé dans le plot.



Made in Belgium